


REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE		 <b>REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE</b>	
Ficha de Especificação	Vigência 01/03/2012		
Assunto Especificação dos Produtos de Petróleo	Revisão 1		
<b>Produto: OP-35</b>			
ENSAIOS	MÉTODOS	ESPECIFICAÇÃO	
	REFERÊNCIA	mínimo	máximo
Densidade 20/4°C	ASTM D1298	0,8350	0,8500
Destilação (°C)	ASTM D86		
Ponto Inicial (°C)		Anotar	
10% destilado (°C)		Anotar	
50% destilado (°C)		Anotar	
90% destilado (°C)		Anotar	
Ponto Final (°C)		Anotar	
Ponto de Fulgor, (°C)	ASTM D92	120	
Cor ASTM	ASTM D1500		1
Corrosão à 50,0 °C	ASTM D130		1
Viscosidade à 37,8°C, (cst)	ASTM D445	3,8	5,5
Viscosidade à 37,8°C, (ssu)	ASTM D88	38,5	44,0
Especificação sujeita a alterações, conforme solicitação do cliente.			

<b>Sigla / Emitente</b> LAB	<b>Substitui</b> -----	<b>Página</b> 40
--------------------------------	---------------------------	---------------------