REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE				
Ficha de Especificação	Vigência 05/03/2012	REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE		
Assunto	Revisão			
Especificação dos Produtos de Petróleo	1			
Produto: NAFTA PETROQUIM				
ENSAIOS	MÉTODOS	ESPECIFICAÇAO		
	REFERÊNCIA	mínimo	máximo	
Densidade 20/4°C	ASTM D1298	0,65	0,735	
Destilação, (ºC)	ASTM D1078			
Ponto Inicial, (°C)		Anotar		
10% dest (°C)		Anotar		
50% dest (°C)		Anotar		
90% dest (°C)		Anotar		
95% dest (°C)		Anotar		
Ponto Final, (°C)			190	
Resíduo de dest, (%)		Anotar		
Cor Saybolt	ASTM D156	+20		
H2S, (ppm)	UOP-163	Anotar		
Benzeno, (%Vol)	Cromatografia	Anotar		
Parafinas, (%Vol)	Cromatografia	Anotar		
Isoparafinas, (%Vol)	Cromatografia	Anotar		
Naftênicos, (%Vol)	Cromatografia	Anotar		
Aromáticos, (%Vol)	Cromatografia	Anotar		
Olefinas, (%Vol)	Cromatografia		1	
Enxofre Total, (ppm)	ASTM D4294		500	
Metanol, (ppm)	Cromatografia		20	
Etanol, (ppm)	Cromatografia		100	
MTBE	Cromatografia		100	
P. Vapor Reid	ASTM D5191	Anotar		
Especificação sujeita a alterações, conforme solicitação do cliente.				

Sigla / Emitente	Substitui	Página
LAB		28